

**SUSTAIN FK****TABELLA DELLE SPECIFICHE**

<b>CODICE PRODOTTO</b>	<b>RAPPORTO RECUPERO</b>	<b>CARICO MAX FRIZIONE (KG)</b>	<b>CARICO MAX FRIZIONE (LB)</b>	<b>PESO (G)</b>	<b>PESO (OZ)</b>	<b>CAPENZA BOBINA (NYLON MONO(LB-Y))</b>
<i>SA25FK</i>	<i>5.1</i>	<i>9</i>	<i>20</i>	<i>205</i>	<i>7.2</i>	<i>8-140, 10-120</i>
<i>SA25HGFK</i>	<i>5.8</i>	<i>9</i>	<i>20</i>	<i>205</i>	<i>7.2</i>	<i>8-140, 10-120</i>
<i>SAC30FK</i>	<i>5.1</i>	<i>9</i>	<i>20</i>	<i>210</i>	<i>7.4</i>	<i>6-230, 8-170, 10-140</i>
<i>SAC30HGFK</i>	<i>5.8</i>	<i>9</i>	<i>20</i>	<i>210</i>	<i>7.4</i>	<i>6-230, 8-170, 10-140</i>
<i>SA40FK</i>	<i>5.3</i>	<i>11</i>	<i>24</i>	<i>265</i>	<i>9.3</i>	<i>10-200, 12-160</i>
<i>SA40XGFK</i>	<i>6.2</i>	<i>11</i>	<i>24</i>	<i>265</i>	<i>9.3</i>	<i>10-200, 12-160</i>
<i>SAC50XGFK</i>	<i>6.2</i>	<i>11</i>	<i>24</i>	<i>270</i>	<i>9.5</i>	<i>12-195, 14-165</i>