



SCHEDA TECNICA SUSTAIN CX

CODICE PRODOTTO							
CODICE PRODOTTO	LUNGHEZZA TOTALE M	NO. SEZIONI	LUNGHEZZA CHIUSA (CM)	CAST WEIGHT (G)	POSIZIONE PORTAMULINELLO (MM)	FISSAGGIO MULINELLO	CONTENUTO DI CARBONIO
SUSCX74MLF	2.24	2	116	7-21	340	UPLOCK	99.9
SUSCX76MF	2.29	2	118.5	12-35	360	UPLOCK	99.9
SUSCX78MHF	2.34	2	121	14-42	370	UPLOCK	99.9
SUSCX82HF	2.49	2	128.5	21-56	400	UPLOCK	99.9
SUSCX86XHF	2.59	2	133.5	42-84	450	UPLOCK	99.9
SUSCX86XHPF	2.59	2	133.5	50-120	470	UPLOCK	99.9
SUSCX810MF	2.69	2	138.5	7-35	430	UPLOCK	99.9
SUSCX810MHF	2.69	2	138.5	14-42	430	UPLOCK	99.9
SUSCX810HF	2.69	2	138.5	21-56	450	UPLOCK	99.9
SUSCX810XHF	2.69	2	138.5	42-84	470	UPLOCK	99.9
SUSCX910MHF	3.00	2	154	14-42	520	UPLOCK	99.9
SUSCX910XHF	3.00	2	154	42-84	520	UPLOCK	99.9
SUSCX1010HF	3.30	2	169.1	21-56	540	UPLOCK	99.9
SUSCX1010XHF	3.30	2	169.1	42-84	540	UPLOCK	99.9